

Frühjahr Checkliste Hanse 31

1. Arbeiten an Land

Arbeiten	Material, Werkzeug	erl.
Antifouling Rumpf	<input type="checkbox"/> Antifouling <input type="checkbox"/> Malertape <input type="checkbox"/> Nylonrolle <input type="checkbox"/> Farbwanne <input type="checkbox"/> Farbroller Bügel mit Verlängerung <input type="checkbox"/> Schutzbrille <input type="checkbox"/> Schutzhandschuhe	<input type="checkbox"/>
Antifouling Saildrive	<input type="checkbox"/> 5 x mit Primocon grundieren <input type="checkbox"/> 2 x Trilux 33	<input type="checkbox"/>
Propeller reinigen und Antifouling aufspritzen	<input type="checkbox"/> Schleifpapier <input type="checkbox"/> VC Prop o Drev	<input type="checkbox"/>
Rumpf reinigen und wachsen	<input type="checkbox"/> Wachs <input type="checkbox"/> Putzlappen <input type="checkbox"/> GFK Reiniger <input type="checkbox"/> Schwamm	<input type="checkbox"/>
Ansauggitter Seewasserkühlung reinigen		<input type="checkbox"/>
Lampen am Mast prüfen		<input type="checkbox"/>
Stehendes Gut prüfen		<input type="checkbox"/>
Umlenkrollen im Mast ölen	<input type="checkbox"/> Riggöl oder WD 40	<input type="checkbox"/>
Opferanode am Saildrive oben und beim Propeller Prüfen und ggf. ersetzen	<input type="checkbox"/> Zwei Zinkanoden <input type="checkbox"/> Dichtungsring <input type="checkbox"/> 32 er Schlüssel <input type="checkbox"/> Teflonband zum Abdichten	<input type="checkbox"/>
Motorölstand prüfen		<input type="checkbox"/>
Getriebeölstand prüfen		<input type="checkbox"/>
Keilriemenspannung prüfen		<input type="checkbox"/>
Dieselfilter am Motor tauschen (Ich tausche alle zwei Jahre)	<input type="checkbox"/> Filter	<input type="checkbox"/>
Impeller einbauen (Ich tausche alle zwei Jahre)	<input type="checkbox"/> Impeller	<input type="checkbox"/>
Dieselforfilter tauschen und entwässern		<input type="checkbox"/>
Dieselleitung entlüften		<input type="checkbox"/>
Winschen reinigen und fetten (nur bei Bedarf)	<input type="checkbox"/> Petroleum <input type="checkbox"/> Winschenfett <input type="checkbox"/> Schüssel <input type="checkbox"/> Zahnbürste <input type="checkbox"/> Schutzhandschuhe	<input type="checkbox"/>
Wantenspanner reinigen und fetten	<input type="checkbox"/> Petroleum <input type="checkbox"/> Winschenfett <input type="checkbox"/> Schutzhandschuhe	<input type="checkbox"/>

2. Arbeiten nach dem wieder zu Wasser

Arbeiten	Material, Werkzeug	erl.
Etwas Babyöl in die Toilette geben und abpumpen	<input type="checkbox"/> Babyöl	<input type="checkbox"/>
Gasanlage vom Fachmann prüfen lassen Alle zwei Jahre erforderlich !		<input type="checkbox"/>